

ПРАВИЛА И КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по укладке Bauwerk

Руководство по укладке готового паркета от Bauwerk

Прежде чем начать укладку паркета, внимательно ознакомьтесь с информацией, содержащейся в данном руководстве.

Вскрытие упаковок с приобретенным паркетом Bauwerk производится НЕПОСРЕДСТВЕННО перед его укладкой, после полной подготовки чернового пола. Коробки, вскрытые в процессе приемки, должны быть герметично упакованы в стрейч-пленку до момента использования.

Способы укладки паркета Bauwerk

Готовый паркет Bauwerk в коллекциях: Silverline Edition, Casapark 139/181/221, Villapark, Studiopark, Formapark 520/780, Formapark Mini 380/570, Formapark Rombico, Formapark Quadrato, Trendpark, Megapark, Cleverpark, Unopark, Solopark, Monopark, Multipark укладывается методом сплошного приклеивания.

Готовый паркет Bauwerk в коллекции Triopark укладывается плавающим способом.

Массивный паркет Bauwerk в коллекциях: Mosaic, Prepark укладывается методом сплошного приклеивания.

Укладка паркета Bauwerk производится только на подготовленное основание пола.

Основание для укладки паркета Bauwerk

Паркет Bauwerk укладывается на технически правильно подготовленный черновой пол. Основание должно быть проверено перед укладкой паркета на соответствие стандартным требованиям (ровность, прочность поверхности, отсутствие трещин, чистота, влажность и т.п.).

Готовый паркет Bauwerk в коллекциях: Silverline Edition, Casapark 139/181/221, Villapark, Studiopark, Formapark 520/780, Formapark Mini 380/570, Formapark Rombico, Formapark Quadrato, Trendpark, Megapark, Cleverpark, Unopark, Solopark, Monopark, Multipark можно укладывать на обогреваемые полы. В этом случае правила укладки, в частности, температура основания пола, должны соблюдаться максимально точно и тщательно.

До начала установки паркетчик должен убедиться, что все требования к черновому полу и состоянию помещения выполнены. Производитель не несет ответственности за дефекты, обнаруженные после установки, которые образовались по причине несоответствующего состояния помещения перед установкой, некачественного чернового пола или непрофессиональной установки.

Требования к черновому полу

- Черновой пол должен быть чистым, ровным, сухим, структурно целостным и установленным согласно рекомендациям производителя.
- Черновой пол должен быть свободным от любой мусора и грязи: отвердителей, герметика, воска, жира или любого другого материала, который может повлиять на качество укладки паркетных полов.

Показатель качества основания	Тип основания	Предельно допустимое значение	Нормативный документ
Ровность	Все виды оснований	Отклонение от плоскости не более 2 мм на базе 2 м	СНиП 3.04.01-87, . 4.24
		Уклон не более 0,2% от соответствующего размера помещения, но не более 50 мм	- « -
Прочность	Цементно-песчаная стяжка	Прочность на сжатие не менее 150 кг/см ² (15 МПа)	СНиП 2.03.13-88, п. 5.3

Влажность	Железобетонные панели	Не более 4%	Полы. Технические требования..., п. 8.17.4
	Цементно-песчаные стяжки, выравнивающие шпаклевки	Не более 5%	- « -

	Дощатое, из материалов на основе древесины	Не более 12 \square	СНиП 3.04.01-87
Стабильность	Все виды оснований	Просадка основания не должна превышать 1,5 мм под нагрузкой 200 кг	ВСН 9-94
Чистота	Все виды оснований	Основание должно быть полностью очищено от пыли, битума, мастики и др. загрязнений	

Важные замечания по укладке паркета Bauwerk

- Для адаптации паркета Bauwerk к условиям помещения за 4-5 дней до начала паркетных работ его надо переместить в помещение, в котором он будетложен
- До укладки паркет нужно хранить в сухом помещении, где влажность воздуха составляет 45-55%.
- Открывать упаковки паркета нужно непосредственно перед его укладкой.
- Укладка паркета должна производиться при относительной влажности воздуха в помещении в диапазоне 45-55% в течении всего времени укладки.
- До начала укладки паркета температура в помещении должна поддерживаться в диапазоне 18-22°, как минимум в течение одной недели.
- Температура помещения в процессе укладки должна быть в диапазоне 18-22°, а температура материалов не ниже 15°.
- Влажность основания, на которое будет укладываться паркет, должна соответствовать следующим показателям:
 - влажность железобетонных панелей, цементно-песчаных стяжек и выравнивающих шпаклевок не должна превышать 5%
 - влажность дощатого основания и основания из материалов на основе древесины не должна превышать 12%.
- Перед установкой паркета в помещениях должны быть выполнены штукатурные и др. влажные работы.

- Соединение паз/гребень не проклеивается. Случайно попавший клей на поверхность паркета следует удалить тряпкой до его засыхания.
- НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ: сразу после укладки паркета, который покрыт маслом, помыть пол специальными очищающими средствами Bauwerk (11010992 Интенсивный очиститель Bauwerk), а затем запечатать паркет с помощью масла Bauwerk (11010996 Масло для ухода бесцветное Bauwerk).
- Укладка паркета Bauwerk должна быть последней работой, проводимой в помещении в процессе строительства и отделки. После укладки паркета Bauwerk пол необходимо застелить специальным войлоком Bauwerk или т.п.

Укладка паркета Bauwerk

Укладка паркета Bauwerk методом сплошного приклеивания:

1. на ровное бетонное основание наносится грунтовка;
2. на бетонное основание зубчатым шпателем с шириной зубцов 5 мм наносится двухкомпонентный паркетный клей и укладываются паркетные планки. Клей, попавший на лицевой слой паркета необходимо сразу удалить при помощи тряпки, смоченной растворителем. От каждой стены оставляется расширительный зазор до 10мм. Обязательно убедитесь, что расширительный зазор впоследствии будет полностью закрыт плинтусом.
3. после укладки паркет должен выстоять в течение 3-4 дней, после чего пол обязательно обработать защитными средствами Bauwerk.

Обратите внимание, что при укладке паркета Bauwerk методом сплошного приклеивания фанеру можно не укладывать.

Укладка паркета Bauwerk плавающим способом (коллекции Triopark):

1. на ровное бетонное основание наносится грунтовка;
2. на бетонное основание укладывается мягкая подложка (приклеивать не надо), для этого рекомендуется использовать пробковую рулонную подложку толщиной не менее 2 мм
3. каждая паркетная планка укладывается и фиксируется замковым соединением. Приклеивать планки к подложке и проклеивать их между собой не требуется.
4. после укладки паркет должен выстоять в течение 3-4 дней, после чего пол обязательно обработать защитными средствами Bauwerk.

Укладка паркета Bauwerk на теплые полы:

4. Укладываются паркетные полы Bauwerk на теплые полы только методом сплошного приклеивания.

4. Температура поверхности бетонного основания должна поддаваться регулировке и на протяжении всей эксплуатации полов не должна превышать 27°C.

Паркетные полы Bauwerk производятся в соответствии с самыми высокими стандартами качества. Каждая планка проходит тщательную и многоступенчатую проверку на качество. Однако окончательная проверка непосредственно перед установкой является ответственностью паркетчика и/или владельца. Убедитесь, что паркетная доска соответствует цвету, стилю, конструкции и качеству отделки. Перед установкой каждой планки паркетчик должен убедиться в отсутствии на ней дефектов. Не устанавливайте планки при обнаружении на них дефектов или если качество планки вызывает сомнения. Используйте такие планки только для подрезки или укладывайте вдоль стен, в шкафах или по углам, где они не будут заметны.

Укладчик полов совместно с покупателем несет ответственность за окончательную приемку паркета по качеству. Паркетная планка считается принятой укладчиком/покупателем по качеству при первом ее закреплении. После установки, планки рассматриваются как принятые и укладчиком, и владельцем, даже если владелец не присутствовал во время установки. Такие планки уже не могут быть предъявлены покупателем для замены по условиям Гарантии по причине наличия в них заводских дефектов или как несоответствующие заявленному сорту. Компания не несет ответственности за любые расходы, понесенные после того, как планки с видимыми дефектами были установлены.

Особенности цвета древесины

Имейте в виду, что дерево - это натуральный материал, поэтому некоторые вариации в цвете и текстуре неизбежны, и их интенсивность напрямую зависит от природных характеристик определенных пород древесины. Гарантия Bauwerk Parkett AG не защищает от естественных вариаций, которые могут наблюдаться от планки к планке, или от образца к планке.

Со временем интенсивный солнечный свет приводит к естественному изменению тона дерева: потемнению или осветлению.

Экзотические породы деревьев вначале имеют широкую палитру оттенков. В результате естественных процессов, таких как старение или оксидирование, цвет значительно изменяется. Большинство видов древесины темнеет, а цветовые контрасты уменьшаются:

- ятоба, кумару резко меняют цвет в сторону более красноватых оттенков;
- американский орех меняет цвет в сторону более рыжеватого оттенка.

Так же следует обратить внимание, что паркет Bauwerk дуб копченый может иметь неравномерный цвет.

Общие рекомендации

- Паркет из натурального дерева НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ укладывать только в жилых помещениях
- Для предотвращения повреждения паркета в местах возможного сильного загрязнения, к примеру, в прихожей, необходимо использовать входные подстилки (коврики).
- Под ножки предметов мебели следует наклеивать войлочные прокладки, что предотвратит царапины и вдавливания.
- Прозрачный пластиковый коврик в зоне расположения офисных стульев на роликах предотвратит износ паркета.
- Всегда оставляйте несколько планок в запас для возможного ремонта случайно поврежденных планок.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация паркетных полов

- 2 Оберегайте паркетный пол от повреждения или падения на них тяжелых или металлических предметов. Даже самые современные лаки не могут противостоять этому.
- 3 Перед установкой мебели на паркетный пол, обязательно используйте мягкие набойки из войлока или фетра для ножек мебели во избежание образования царапин и вмятин.
- 4 При перемещении тяжелой мебели подкладывайте коврики лицевой стороной вниз или используйте небольшие одеяла, двигаете мебель осторожно, так, чтобы не повредить пол.
- 5 Используйте только мягкую и безопасную для покрытия обувь. Ни в коем случае не ходите по паркету на высоких каблуках или в обуви с металлическими набойками.
- 6 Следите за тем, чтобы когти у домашних животных были аккуратно острижены, а лапы чистыми, без следов грязи и песка.
- 7 Используйте коврики в местах, где паркет подвергается наиболее суровому обращению – при входе в помещение, около раковины и посудомоечной машины на кухне.
- 8 Под воздействием прямых лучей солнечного света оттенок вашего паркета со временем может слегка измениться. Во избежание этого рекомендуется периодически перемещать мебель и ковры. Уход за паркетными полами
1. Сразу же удаляйте с паркетного пола замеченные пятна или разлитые жидкости.

2. Перед влажной уборкой удалите с пола пыль и прочие частицы песка или высохшей грязи. Для этого используйте пылесос с мягкой насадкой или мягкую щетку-сметку. Убедитесь, что на полу не осталось твердых частиц.

3. Используйте только специальные средства по уходу за полами, покрытыми маслом либо лаком. Они не только хорошо очищают пол, но и защищают поверхность от проникновения влаги, закрывают возникающие поверхности микро-царапины или микроповреждения, восстанавливают первоначальный вид паркета. Никогда не используйте воск или средства на основе масел для обработки паркета с лаковым покрытием, это приводит к потускнению и оставляет трудно очищаемые пятна.

4. Для защиты масляного слоя и придания паркету блеска один-два раза в год паркетные полы под маслом необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО обновлять с помощью специальных средств.

5. Для восстановления масленого слоя, устраниния "дорожек" рекомендуется использования восстановительного масла.

Контроль за влажностью в помещении

Паркет из массива древесины является натуральным материалом и имеет естественное свойство расширяться и сжиматься, в зависимости от изменения влажности окружающей среды. Эти изменения часто могут быть заметными. Зимой, когда воздух в помещениях сухой, между планками могут появляться небольшие щели. В теплое и влажное лето, при значительном поглощении влаги паркетные планки могут деформироваться – края паркетной планки поднимаются выше ее середины. Такое же явление может произойти, если своевременно не убрать с паркета разлитую воду.

Во избежание деформаций и образования между ними щелей относительная влажность в помещении должна поддерживаться на уровне 45-55% в течение всего года. Для этого рекомендуется устанавливать системы кондиционирования и увлажнения воздуха. Увлажнение воздуха предотвращает чрезмерную усушку паркета в зимний отопительный сезон, когда воздух становится сухим. Кондиционер поможет избежать расширения паркета летом, когда на улице стоит жаркая и сырая погода.

Если вы заметили какие-либо проблемы с полом, не торопитесь предпринимать какие-либо действия, обратитесь за квалифицированной помощью к специалистам

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ПАРКЕТ

фабрики BAUWERK

Производитель предоставляет нижеследующую комплексную гарантию на все покрытые лаком паркетные полы. Настоящая гарантия распространяется на паркет, приобретенный первоначальным потребителем непосредственно у Производителя или официального аттестованного дилера для использования в собственном жилом доме или квартире, и не распространяется на паркет, установленный в коммерческих или общественных помещениях (за исключением паркета с коммерческим покрытием).

Производитель гарантирует, что его продукция отвечает установленным техническим условиям, и была произведена без нарушений технологического процесса. Производитель предоставляет пожизненную гарантию на структурную целостность.

Пожизненная гарантия на структурную целостность

Гарантия на структурную целостность означает, что форма и размеры паркета останутся неизменными на протяжении всего срока действия гарантии при соблюдении всех необходимых мер по транспортировке, хранению, укладке, эксплуатации и уходу, приведенных в разделах «Рекомендации по укладке» и

«Рекомендации по уходу и эксплуатации».

Дерево – природный материал, а поэтому он продолжает расширяться или сжиматься при переходе между отопительным и летним сезонами. Даже в установленных должным образом паркетных полах могут появляться небольшие зазоры между планками в течение года. Гарантия не распространяется на появление зазоров такого рода. Для их предотвращения поддерживайте на определенном уровне относительную влажность внутри помещения (в пределах 45%...55%). Используйте увлажнитель или кондиционер воздуха.

Температура воздуха в помещениях может изменяться в пределах от 18 до 24 °C.

Гарантия на покрытие не распространяется:

- 1 на вмятины, царапины и другие повреждения паркета, возникшие в результате установки, небрежного отношения, или несистематического ухода, воздействия острых предметов, высоких каблуков, или животных, ненормального воздействия химических веществ, песка и прочих абразивов, прямого солнечного света, или тепла, повреждений от ударов, а также огня, воды и повышенной влажности
- 2 на вмятины, царапины и другие повреждения паркета, которые не являются заметными с высоты человеческого роста, т.е. с расстояния 1,5-2 м
- 3 на износ лакового покрытия в результате воздействия мелких камешков, песка и других абразивов, в случае эксплуатации паркета с нарушением рекомендованных правил и режимов, при экстремальных условиях окружающей среды в сочетании с недостатком профилактических мер, или ненадлежащей защиты
- 4 натуральные характеристики древесины в виде вариации цвета древесных волокон, цветных минеральных прожилок и сучков не рассматриваются как дефекты
- 5 выцветание (постепенная потеря цвета) покрытия как результат естественной реакции древесины на солнечный свет не рассматривается как дефект
- 6 снижение блеска покрытия не рассматривается как износ поверхности
- 7 рекламации по поводу износа лаковой поверхности принимаются, если полностью изношенные участки превышают, по крайней мере, 10% от общей площади паркетного пола.

При признании рекламации обоснованной Производитель оставляет за собой единоличное право на определение способа устранения дефектов, как-то ремонт, повторное нанесение покрытия или возмещение расходов на устранение данного дефекта. Замена бракованного продукта или полное возмещение стоимости его приобретения производится только том в случае, если Производитель оказался не в состоянии устраниить дефекты после целесообразного числа попыток.

Производитель не возмещает стоимость работ или другие потери и издержки, возникшие вследствие дефектов, на которые распространяется настоящая Гарантия.

Любая попытка отремонтировать, восстановить или перешлифовать паркетный пол до осмотра представителя Производителя и получения разрешения на ремонтные работы аннулирует данную Гарантию.

Данная Гарантия является комплексной и действует взамен всех других гарантий, выраженных или подразумеваемых, включая гарантии коммерческого качества продукта, соответствия своему назначению, долговечности и пригодности. Данная гарантия не распространяется ни на какие иные виды косвенного, непредвиденного или последующего ущерба.