

Рекомендации по эксплуатации паркетного пола.

1. Первую неделю после покрытия лаком, до полного набора прочности лака, не следует производить влажную уборку паркета. Для уборки использовать пылесос (не моющий) и сухую чистую ткань.
2. В последующем уборку пылесосом можно сочетать с влажной уборкой хорошо отжатой тканью (ни в коем случае не мокрой!)
3. При влажной уборке рекомендуется использовать специальные нейтральные моющие средства.
4. Покрывать паркет водо- и воздухопроницаемыми материалами на длительный срок запрещено. Если в таком покрытии есть необходимость, скажем при малярных работах, то по окончании рабочего дня покрытие нужно снять.
5. Важно при эксплуатации паркетного пола – постараться поддерживать в помещении постоянную влажность на уровне 45-60%, что является оптимальным не только для паркета, но и для человека. Для контроля влажности имеются специальные приборы - гигрометры, а для повышения влажности — увлажнители воздуха.
6. Отрицательно сказывается на поведении паркета несоблюдение температурного режима эксплуатации паркетного пола. Рекомендуемая температура – 18 -25 °С.
7. Следует помнить, что паркет плохо «переносит» сквозняки.
8. На ножки стульев и иной мебели во избежание царапин, обязательно использовать войлочные подкладки.
9. Не рекомендуется по паркету ходить в обуви с металлическими набойками.
10. Необходимость в дополнительном покрытии паркета лаком определяется правильным уходом за паркетным полом, качеством применяемых материалов (как лака и клея, так и самого паркета), степенью износа покрытия и единых рекомендаций по периодичности таких работ не существует. Однако при наличии заметного износа покрытия по лаку, наличия трещин в паркете, во избежание полной переклейки паркета, следует своевременно обновить покрытие средством по уходу за лаком (примерно 1 раз в 12 месяцев)