

BARRISOL®

LE N° 1 MONDIAL DU PLAFOND TENDU / WORLD N°1 OF STRETCHED CEILING

Collection 2017



Designer : BS GROUP Taleh Aliyev



Designer : Arep



Architecte : Concept Consult Architects Switzerland



Architecte : Christian Laquerriere



Architecte : Benedetto Camerana



Design : Ross Lovegrove for Barrisol




Architecte : Marta Piątkowska & Anna Maria Sokolowska



Arch. : ng. Arch. Michal Kutálek




Arch. Jan Kaplicky (Future Systems) et Andrea Morgante (Shiro Studio)



Couleurs & finitions - Colours & finishes
Farben & Verarbeitungen - Colores & acabados
Colori & finizione



BVCert. 6039707
Plafond tendu



Toutes les toiles Barrisol® sont étiquetées A+

(note la plus élevée) conformément à la législation en vigueur sur la qualité de l'air intérieur.

All Barrisol® lines are A+ classed

(best result) for indoor air quality, respecting the effective legislation.

Die Barrisol® Folie haben mit der A+ Note

die beste Bewertung nach der aktuellen Gesetzgebung für die Luftbeschaffenheit in Innenräumen.

Tutta la gamma dei teli Barrisol® ha ricevuto il marchio A+

(Voto più elevato) in conformità alla legislazione in vigore relativamente alla qualità dell'aria e l'emissione di COV - composti organici volatili.

Todos los acabados Barrisol® fueron certificados A+

según la legislación vigente respecto a la emisión de componentes orgánicos volátiles (COV) y de la calidad del aire interior.

- les Reflets Laqués : A+
- les Rêves Satinés : A+
- les Mats Traditions : A+
- les Daims Ambiance : A+
- les Recyclés : A+
- les Translucides : A+
- les plafond Barrisol® imprimés : A+
- les Effets Lumière : A+
- les Effets Matière : A+
- Barrisol® Creadesign® : A+
- Barrisol® Mirror® : A+

BARRISOL® Normalu SAS, premier fabricant de plafond au monde à obtenir le label "Origine Française Garantie". "Origine France Garantie" certifie que les plafonds Barrisol® sont bien fabriqués en France.

BARRISOL® Normalu SAS is the first stretch ceiling manufacturer in the world to get the "French Origin Guarantee" Label. "French Origin Guarantee" certifies that Barrisol® stretch ceilings are made in France.

BARRISOL® Normalu SAS ist der erste Spanndeckenhersteller der Welt, der das Label "Origine France Garantie" (Herstellung in Frankreich garantiert) erhalten hat. Das Label "Origine France Garantie" zertifiziert, dass die Barrisol Spanndecken in Frankreich hergestellt werden.

BARRISOL® Normalu SAS, primo fabbricante di soffitto teso al mondo ad ottenere il label "Origine France Garantie". "Origine France Garantie" certifica che i soffitti Barrisol® sono fabbricati in Francia.

BARRISOL® Normalu SAS, es el primer fabricante de techos tensados que ha obtenido la denominación "Origine France Garantie". "Origine France Garantie" asegura que los techos Barrisol® se fabrican en Francia.



BVCert. 6039707
Plafond tendu

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
Information on the emission level of volatile substances indoors, based on the risk of toxicity due to inhalation, on a scale ranging from Class A (very low emissions) to C (high emissions).
Informationen über das Emissionsniveau von flüchtigen Substanzen in der Luft von Innenräumen, die ein Gesundheitsrisiko beim Atmen darstellen, aufgelistet in einer Klassifikation von A+ (sehr schwache Emission) bis Klasse C (hohe Emission).
Informazione sul livello d'emissione di sostanze volatili nell'aria interna, presentando un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classe iniziando da A+ (molto debole emissione) a C (forte emissione).
Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de un local, presentando riesgos de toxicidad al inhalarlo, en una escala de A+ (muy bajo nivel) a C (muy alto nivel de emisión).



Collection 2017

Les reflets laqués®	4
Les rêves satinés®	6
Les inspirations satinées®	8
Les mats tradition®	10
Les métal®	11
Les translucides®	12
Les Xtrêmes®	13
Les Effets Lumière®	14
Les recyclés®	16
Les daims ambiance®	18
Creadesign®	20
Mirror®	22
Les Effets Matière®	24
Les Effets Béton®	26
Les Effets Bois®	28
Les Effets Brique®	30
Print your Mind®	32
Perfodesign®	34
Quelques projets - some projects - einige Projekten - alcuni progetti - algunos proyectos	36

Les reflets laqués®




Barrisol® Star® - Architecte : João Luis Carrilho



Design : Barrisol Finland



02018 Gris Tamaris*(1)



02010 Blanc Orchidée*(1)**(2)



02032 Brun Roseaux*(1)




02083 Rouge Coquelicot*(1)



02090 Rose Fushia*(1)



02019 Gris Erodium*(1)



02011 Blanc Lys*(1)**(2)



02033 Brun Noisetier*(1)




02082 Rouge Capucine*(2)



02088 Violet Gillia*(2)



02020 Gris Asarine*(1)



02017 Beige Obione*(1)



02031 Brun Pomme de Pin*(1)



02051 Orange Coulouma*(1)



02084 Prune Violette*(2)



02012 Gris Clématite*(1)



02024 Jaune Reseda*(1)



02041 Noir Tulipe*(1)**(2)



02025 Orange Datura*(1)



02050 Mauve Iris*(2)



02016 Gris Ombelle*(1)



02015 Beige Arum*(1)




02086 Violet Aubergine*(2)




02028 Terracota Ixia*(2)



02089 Violet Laelia*(1)



02014 Gris Jasmin*(2)



02013 Beige Magnolia*(1)




02081 Bordeaux Pivoine*(1)



02053 Pêche Angélique*(2)



02052 Mauve Aster*(2)



02065 Vert Amandine*(2)



02021 Beige Dactyle*(1)



02087 Brun Aurea*(2)



02092 Rose Camélia*(2)



02076 Bleu Belle de Nuit*(1)



02005 Blanc Edelweiss*(1)



02030 Taupe Asaret*(1)



02085 Rouge Grenat*(2)



02091 Rose Azalée*(2)



02075 Bleu Campanule*(1)



Réalisation : Deco Design



Architecte : Ron Arad



02066 Vert Laurier*(2)



02067 Vert Olive*(2)



02027 Jaune Cytise*(2)



02072 Bleu Gentiane*(1)



02070 Bleu Dauphine*(1)



02062 Vert Houx*(2)



02069 Vert Aralia*(2)



02022 Jaune Jonquille*(2)



02073 Bleu Bleu*(1)



02071 Bleu Myosotis*(2)



02061 Vert Gui*(2)



02068 Vert Lindera*(2)



02074 Bleu Pervenche*(2)





02064 Vert Amaranthe*(2)



02063 Vert Verveine**(2)








02023 Jaune Primevère*(1)

ACOUSTICS® A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm / A40 : ≤ 200 cm.

Taux de réflexion de la lumière - Light reflexion rate
Lichtreflexionsgrad - Tasso di riflessione della luce - Porcentaje de reflexión de luz
02011 Blanc Lys
90%

Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa :

ASTM E903 - NF EN 410

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego
(1) B-s1, d0
(2) B-s2, d0
Largueur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

***162 cm**
150 cm

****214 cm**
200 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor
17-18 / 100

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.



Les toiles de la gamme des Laquées, peuvent présenter de petites marques liées au processus de fabrication. Les reflets dans le laqué peuvent varier en fonction des formes, séparations et autres. En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiation exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Der Spiegeleffekt der Lackfolien kann je nach Form, Aufteilung und weiteren Faktoren variieren. Die Lackdecken können kleine Druckstellen, verbunden mit dem Herstellungsprozess aufweisen. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. Il riflesso dei teli laccati può variare in funzione delle forme create e di varie condizioni ambientali. È possibile che i teli laccati presentino dei piccoli segni dovuti al processo di produzione del telo. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera della stanza (es: presenza di fumo), la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Los reflejos de las telas lacadas pueden variar en función de las formas, separaciones y otros. Podrían aparecer ligeras marcas debido al proceso de fabricación en las telas lacadas. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Les rêves satinés®



Architectes : Jan kaplicky (Future Systems)
et Andrea morgante (Shiro Studio)



Réalisation : Estrikor



07097 Noir Blake***⁽¹⁾



07010 Blanc Wight****⁽¹⁾



07033 Beige Bahamas*⁽²⁾




07075 Bleu Fidji***⁽¹⁾



07071 Vert Canaries*⁽²⁾



07018 Gris Célèbes***⁽¹⁾



07011 Ivoire Rhodes***⁽¹⁾



07092 Rose Baléares*⁽²⁾




07074 Bleu Corfou*⁽²⁾



07063 Vert Antilles*⁽²⁾



07016 Gris Victoria***⁽¹⁾



07090 Rose Désirade*⁽²⁾



07093 Rose Tahiti*⁽²⁾



07073 Bleu Midway*⁽²⁾



07067 Vert Kourou**⁽²⁾



07017 Gris Livingstone***⁽¹⁾



07091 Rose Marie Galante*⁽²⁾




07094 Rose Marquise***⁽¹⁾



07072 Bleu Mayotte*⁽²⁾



07064 Vert Bermudes*⁽²⁾



07015 Gris Comores***⁽¹⁾



07095 Rose Hawai*⁽²⁾



07096 Rouge Aruba**⁽²⁾



07062 Vert Açores*⁽²⁾



07083 Brique Galapagos*⁽²⁾



07020 Blanc Artic***⁽¹⁾



07019 Gris Seychelles***⁽¹⁾



07084 Prune Kiji**⁽²⁾



07061 Bleu Palmyre*⁽²⁾



07082 Orange Bornéo*⁽²⁾




Design : Latuner













Architecte : Moshe Safdie


07081 Orange Sumatra^{*(2)}

07024 Orange Bali^{*(2)}

07023 Orange Java^{*(2)}

07022 Orange Flores^{***(1)}

07021 Jaune Ceylan^{*(2)}
ACOUSTICS[®] A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm / A40 : ≤ 200 cm.

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

Taux de réflexion de la lumière - Light reflexion rate
Lichtreflexionsgrad - Tasso di riflessione della luce - Porcentaje de reflexión de luz
07010 Blanc Wight

89%

07011 Ivoire Rhodes

81%

Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa :

ASTM E903 - NF EN 410

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten
Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego
(1) B-s1, d0 | (2) B-s2, d0
Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektanforderung möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : la soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

***162 cm**
 ◀ ▶ 150 cm

****214 cm**
 ▶ ◀ 200 cm

*****236 cm**
 ▶ ◀ 220 cm

******240 cm**
 ▶ ◀ 225 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor
17-18 / 100

 Certificat de conformité CE
 N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project. - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto. - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich. - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta. - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.



En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiation exposure and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Les inspirations satinées®


Uniquement pour les toiles perforées P30, P40, P90



Architecte : Hans Gunnar Kronsjö



D02018 Gris Tamaris*(1)




D02011 Blanc Lys*(1)**(2)



D02033 Brun Noisetier*(1)




D02085 Rouge Grenat*(2)



D02092 Rose Camélia*(2)



D02019 Gris Erodium*(1)



D02017 Beige Obione*(1)



D02031 Brun Pomme de Pin*(1)




D02083 Rouge Coquelicot*(1)



D02091 Rose Azalée*(2)



D02020 Gris Asarine*(1)



D02024 Jaune Reseda*(1)



D02041 Noir Tulipe*(1)**(2)



D02082 Rouge Capucine*(2)



D02090 Rose Fushia*(1)



D02012 Gris Clématite*(1)



D02015 Beige Arum*(1)



D02086 Violet Aubergine*(2)



D02051 Orange Coulouma*(1)



D02050 Mauve Iris*(2)



D02016 Gris Ombelle*(1)



D02013 Beige Magnolia*(1)



D02081 Bordeaux Pivoine*(1)



D02025 Orange Datura*(1)



D02089 Violet Laelia*(1)



D02014 Gris Jasmin*(2)



D02021 Beige Dactyle*(1)




D02087 Brun Aurea***(2)



D02022 Jaune Jonquille*(2)



D02052 Mauve Aster*(2)



D02065 Vert Amandine*(2)



D02030 Taupe Asaret*(1)




D02088 Violet Gilia*(2)



D02028 Terracota Ixia*(2)



D02076 Bleu Belle de Nuit*(1)



D02010 Blanc Orchidée*(1)***(2)



D02032 Brun Roseaux*(1)



D02084 Prune Violette*(2)



D02053 Pêche Angélique*(2)



D02075 Bleu Campanule*(1)



Arch. : Dalibor Jurkovic



Arch. : Dolores Megar Noguera & Pedro Alcover Montaner

Gamme spécifique dédiée uniquement aux perforations P30, P40, P90
 This line is only available for perforations P30, P40, and P90
 Dieses Sortiment wird nur perforierten Folien P30, P40 und P90 gewidmet
 Gamma specifica dedicata solo alle perforazioni P30, P40, P90
 Gama específica dedicada solamente a las perforaciones P30, P40, P90


D02072 Bleu Gentiane^{*(1)}

D02073 Bleu Bleuete^{*(1)}

D02074 Bleu Pervenche^{*(2)}

D02070 Bleu Dauphinelle^{*(1)}

D02071 Bleu Myosotis^{*(2)}

D02064 Vert Amaranthe^{*(2)}

D02066 Vert Laurier^{*(2)}

D02067 Vert Olive^{*(2)}

D02062 Vert Houx^{*(2)}



D02069 Vert Aralia^{*(2)}

D02061 Vert Gui^{*(2)}

D02063 Vert Verveine^{***(2)}

D02068 Vert Lindera^{*(2)}

D02023 Jaune Primevère^{*(1)}

D02027 Jaune Cytise^{*(2)}
PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

LUNAPERF
P30 - ø1.5mm
 ◀ ▶ 155 cm

TERRAPERF
P40 - ø2mm
 ▶ ◀ 155 cm

GIGAPERF
P90 - ø10mm
 ◀ ▶ 206 cm

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego ⁽¹⁾**B-s1, d0** | ⁽²⁾**B-s2, d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

^{*}**155 cm**
 ▶ ◀ 150 cm

^{**}**206 cm**
 ▶ ◀ 200 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

36 / 100



Certificat de conformité CE
 N° 0071 - CPR - 14627 rev.3



▶ ◀ Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen, eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Les mats tradition[®]



JUMAT Amay-Barrisol



Architecte : Manuelle Gautran Architecture



Aedas Architects



01050 Blanc Extramat***⁽¹⁾



01060 Blanc Douceur***⁽¹⁾




01020 Beige***⁽¹⁾



01040 Noir**⁽²⁾



01016 Gris clair***⁽¹⁾







01011 Ivoire***⁽¹⁾








01030 Brun foncé***⁽¹⁾

ACOUSTICS[®] A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm / A40 : ≤ 200 cm.



PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco -
Clasificación al fuego

⁽¹⁾ **B-s-1, d0**

⁽²⁾ **B-s-2, d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

***162 cm**
150 cm

****214 cm**
200 cm

*****236 cm**
220 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

17 - 18 / 100



Certificat de conformitate CE
N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3



Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. - Depending on the intensity of the solar radiation exposure and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. - Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. - In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. - Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Les métaux®



Réalisation : Normalu Barrisol



Réalisation : Normalu Barrisol



06010 Fleur de métal**




06070 Vert métal**







06090 Rose métal**

ACOUSTICS® A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm / A40 : ≤ 200 cm.



PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

B-s2, d0

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

*136 cm
130 cm

**162 cm
150 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

18 / 100



Certificat de conformitate CE
N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3



Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiation exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Les translucides®



Architecte : Wacław Matlok & Magdalena Dendewicz-Matlok




Architecte : Burdifikle - Bell Store Yorkdale (Toronto)




Architecte : Parq Arquitectos




04072 Planète Bleue***⁽²⁾




04011 Blanc Vénus***⁽²⁾




04013 Clair de Lune**⁽²⁾



04014 Calisto Translucide****⁽²⁾




04015 Mercure****⁽²⁾




04016 Sedna****⁽²⁾




04025 Aurore Boréale**⁽²⁾




04030 Athena****⁽¹⁾



04018 Plutonia****⁽²⁾






04010 Néréide*⁽²⁾




04080 Polaris*⁽¹⁾

ACOUSTICS® A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm / A40 : ≤ 200 cm.



PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Taux de transmission et de réflexion de la lumière - Light transmission and reflexion rate Lichtverbreitungsgrad und Lichtreflexionsgrad - Tasso di trasmissione e riflessione della luce Porcentaje de transmisión y reflexión de la luz

	Transmission - Transmission - Verbreitung Trasmisione - Trasmisión	Réflexion - Reflexion - Reflexion Riflessione - Reflexión
Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : ASTM E903 - NF EN 410		
04072 Planète Bleue	11%	17%
04011 Blanc Vénus	46%	56%
04013 Clair de Lune	50%	46%
04025 Aurore Boréale	32%	61%
04018 Plutonia	44%	51%
04010 Nereide	90%	10%
04030 Athéna	48%	48%
04080 Polaris	77%	21%

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

⁽¹⁾B-s1, d0 | ⁽²⁾B-s2, d0

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektanforderung möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

*150 cm	**162 cm	***214 cm	****235 cm	*****256 cm
◄► 140 cm	◄► 150 cm	◄► 200 cm	◄► 220 cm	◄► 240 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

17 - 30 / 100



Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionario è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Les Xtrêmes®




Architecte : Transform - Dansk Industri




Réalisation : Estrikor




Architecte : Rafael Viñoly




X1010 Blanc Xmat***⁽²⁾




X7010 Blanc whight**⁽¹⁾




X4015 Mercure***⁽²⁾




X1060 Blanc douceur*⁽¹⁾




X4030 Athena*⁽¹⁾




X4016 Sedna*⁽²⁾



X4018 Plutonia***⁽²⁾



X4014 Calisto Translucide***⁽²⁾




X1055 Reverso*⁽¹⁾




X4080 Polaris*⁽²⁾

ACOUSTICS® A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm / A40 : ≤ 240 cm.



PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Taux de transmission et de réflexion de la lumière - Light transmission and reflexion rate - Lichtverbreitungsgrad und Lichtreflexionsgrad - Tasso di trasmissione e riflessione della luce - Porcentaje de transmisión y reflexión de la luz

	Transmission - Transmission Verbreitung - Trasmissione - Transmisión	Réflexion - Reflexion Reflexion - RefleSSIONE - Reflección
Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : ASTM E903 - NF EN 410		
X 01010 Blanc Mat	--	89%
X 7010 Blanc whight	--	89%
X 04015 Mercure	52%	51%
X 04073 Sedna	49%	51%
X 04018 Plutonia	44%	51%
X 04014 Calisto	42%	59%
X 1055 Reverso	--	92% (blanc/white/weiß/ blanco/bianco)

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

⁽¹⁾ **B-s1, d0** | ⁽²⁾ **B-s2, d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB. Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

235 cm** | *245 cm** | *****256 cm**
 ↳ 220 cm | ↳ 225 cm | ↳ 240 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

17 - 30 / 100



↳ Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project. - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen, eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich. - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Les Effets Lumière®



Design : Lina GENER & Antonio CALVO (ACS Ibiza)



Architecte : Tümer Onaran Mimarlık



BEL 01 Neptune***⁽²⁾



BEL 02 Equinox**⁽²⁾



BEL 03 Artémis*⁽³⁾




BEL 04 Perséide*⁽³⁾



BEL 05 Artica*⁽³⁾

Effets Lumière® Artemis,
un motif aléatoire unique
a unique random pattern
ein einmaliges Zufallmotiv
un decoro aleatorio unico
un efecto aleatorio único



BEL 06 Solaris***⁽²⁾



BEL 07 Nuages*⁽³⁾

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales

Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme des Effets Lumière®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande.


To see the visual effects of the «Effets Lumière®» line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.

Um den visuellen Effekt der Folien «Effets Lumière®» wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.


Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli «Effets Lumière®», vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.

Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados «Effets Lumière®», disponibles bajo petición.

ACOUSTICS® A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm / A40 : ≤ 200 cm.



PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Taux de transmission et de réflexion de la lumière - Light transmission and reflexion rate
Lichtverbreitungsgrad und Lichtreflexionsgrad - Tasso di trasmissione e riflessione della luce - Porcentaje de transmisión y reflexión de la luz

	Transmission - Transmission Verbreitung - Trasmissione Transmisión	Réflexion - Reflexion Reflexion - Riflessione - Reflexión
BEL 01 Neptune	64.5%	38%
BEL 02 Equinox	50%	50%
BEL 03 Artemis	88%	9%
BEL 04 Perséide	92%	9%
BEL 05 Artica	88%	9%
BEL 06 Solaris	48%	51%
BEL 07 Nuages	6%	30%

Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : ASTM E903 - NF EN 410

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

**BEL 01 - BEL 02
BEL 06** **BEL 03 - BEL 04
BEL 05 - BEL 07**

(2)B-s2, d0 **(3)B-s3, d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

145 cm** *162 cm** *****214 cm**
◀▶ 135 cm ▶▶▶ 150 cm ▶▶▶▶ 200 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

17 - 30 / 100



Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.



En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiation exposure and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Les recyclés®

50% pre-consumer



Design : Martin Azua




Réalisation : Essenciel



Architecte : FRAP



R02 Blanc Neige



R01 Beige Sable



R05 Rose Fleur



R06 Vert Nature



R07 Bleu Ciel




R03 Gris Perle



R04 Noir Crepuscule

ACOUSTICS®


A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm / A40 : ≤ 200 cm.



NANOPERF
A15 - ø0.1mm



ACOPERF
A20 - ø0.15mm



MICROACOUSTIC
A30 - ø0.2mm



MINIPERF
A40 - ø0.5mm


Taux de réflexion de la lumière - Light reflexion rate

Lichtreflexionsgrad - Tasso di riflessione della luce - Porcentaje de reflexión de luz


R02 Blanc	90%
-----------	-----

Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : ASTM E903 - NF EN 410


PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



MEDIPERF
P10 - ø1mm




MEZZOPERF
P20 - ø1mm




SOLAPERF
P50 - ø2.8mm



MAXIPERF
P60 - ø4mm



MEGAPERF
P70 - ø4mm



OMGAPERF
P80 - ø4.5mm



XYLOPERF
P85 - ø5mm

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

B-s2, d0

Largueur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les platonés en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

214 cm
←→ 200 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

17 / 100



Certificat de conformitat CE
N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3



Des légères variations de teinte, dues au process de recyclage peuvent apparaître dans la gamme des Recyclés® - Due to the recycling process slight colour variations may appear in the recycled line of production.

Delle leggere variazioni di tinta, dovute al processo di riqualificazione dei teli, possono apparire nella gamma dei teli Recyclés® - Ligeras variaciones de color, debidas al proceso de reciclaje pueden aparecer en la gama de los reciclados / Recyclés®

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Ecologie - Ecology - Ökologie - Ecologia - Ecología



	Barrisol®	autres types de plafonds - other types of ceilings andere Decken - altri tipi de soffiti - otros tipos de techos
Poids - weight - Gewicht - peso - peso	0.5kg/m ²	12kg/m ²
<i>pour - for - für - para - para</i> 10 000 m ²	5 t	120 t

115 tonnes de matière première en moins
115 tons less of raw material - 115 Tonnen weniger Rohstoffe
115 tonnellate di materie prime in meno - menos 115 toneladas de materias primas

Les toiles Barrisol® sont recyclables à 100%.

Barrisol® accorde depuis longtemps une grande importance au respect de l'environnement.

De plus, l'ensemble des matériaux utilisés pour la production est recyclable ou fait de matières recyclées (emballages, conditionnements...).

La nouvelle gamme de toiles «Les recyclés» va encore plus loin puisqu'en plus d'être recyclables à 100% comme toutes les autres toiles Barrisol®, elles sont fabriquées à partir de matières Barrisol® recyclées.

Barrisol® membranes are 100% recyclables.

Since the beginning Barrisol® is claiming his ecological commitment by respecting the environment.

Furthermore, the raw material used for production are recyclable or made with recycled materials (packaging, shipping packing...)

On top of these recyclable sheets Barrisol® get further by offering a product range named «The recycled» in which all the sheets are done with Barrisol recycled matters.

Die Barrisol® Folien sind 100% wiederverwertbar.

Wir messen dem Umweltschutz schon seit langer Zeit eine große Bedeutung bei.

Daher verwenden wir für die Herstellung der BARRISOL®-Spanndecken ausschließlich Materialien, die entweder wiederverwertbar sind oder bereits wieder verwertet werden.

BARRISOL® bietet nun eine neue Serie von Spannfolien an: die Ökologischen - les Recyclés. Diese Folien werden ausschließlich aus wiederverwerteten Barrisol® Materialien hergestellt.

I teli Barrisol® sono riciclabili al 100%.

Da sempre Barrisol® s'impegna nell'ambito dell'ecologia contribuendo al rispetto dell'ambiente. In più, l'insieme dei materiali utilizzati per la produzione è riciclabile o composto da materie riciclabili (imballaggio, condizionamento...)

Oltre a produrre dei teli riciclabili, Barrisol® s'impegna ancora proponendo una nuova gamma «Les recyclés» i cui teli sono fabbricati di materiale Barrisol® riciclabile.

Las telas Barrisol son reciclables al 100%

Desde siempre Barrisol® asume su consciencia ecológica y contribuye al respecto del medio ambiente. Todos los materiales usados en producción son reciclables o hechos de materias recicladas (embalajes, acondicionamiento...).

Además de producir telas reciclables, Barrisol® empeña su responsabilidad ecológica lanzando una nueva gama de telas "recicladas" compuesta de materia Barrisol® reciclada.

Les daims ambiance®



Architecte : ALFONS TOST DECORACION




Architecte : Aedas Architects



Design : château des thermes Chaufontaine




05085 Bordeaux ambiance



05088 Lilas cocooning



05073 Bleu marine nirvana



05055 Beige foncé évasion



05056 Vert pastel détente



05083 Rouge passion



05116 Gris intimité



05074 Bleu marine rêverie



05024 Beige élégance



05064 Vert style



05084 Rouille confort



05090 Bleu tendance



05041 Noir design



05054 Or standing



05062 Vert relaxation




05086 Rose charme



05071 Bleu ciel bien être



05034 Brun décoration



05154 Coquille douceur



05021 Jaune douillet




05115 Gris raffinement



05072 Bleu fashion



05032 Brun sérénité



05114 Lin harmonie



05010 Blanc Eden

Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme des Daims Ambiance®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande.


To see the visual effects of the «Daims Ambiance®» line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.

Um den visuellen Effekt der Folien «Daims Ambiance®» wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.

Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli «Daims Ambiance®», vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.

Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados sudes capillado (Daims Ambiance®), disponibles bajo petición.

ACOUSTICS® A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm / A40 : ≤ 200 cm.



PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

B-s3, d0

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

150 cm

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

←→ **140 cm**

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

29 - 30 / 100



Certificat de conformitate CE
N° 0071 - CPR - 1775 rev. 3



←→ Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich. - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta. - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. - Depending on the intensity of the solar radiation exposure and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. - Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. - In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. - Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.



Architecte : A. Di Mattia




Barrisol® Creadesign®




Design : Eduardo Corvaia


1_ Choisissez un motif - Select a pattern - Wählen Sie eine Muster aus Scegliete un decoro - Elíja su dibujo



BCA Zebra



BCO Orient



BCD Floral



BCE Baroque



BCF Spirale



BCG Dot



BCH Zen



BCJ Zèbre


*Créez votre propre motif**
*Create your own pattern**
*Schaffen Sie ihr eigenes Motiv**
*Create il vostra proprio motivo**
*Crie o seu motivo **

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales


2_ Choisissez une couleur de flockage - Select a colour of flocking - Wählen Sie eine Farbe aus - Scegliete il colore dell'effetto daino - Elija el color del flocado*



3_ Choisissez une finition de toile - Select a sheet finish - Wählen Sie eine Folie aus - Scegliete una finitura di telo - E lija el acabado de la tela



ACOUSTICS® A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm / A40 : ≤ 200 cm.



Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme Creadesign®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande. To see the visual effects of the Creadesign® line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.

Um den visuellen Effekt der Folien Creadesign® wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.

Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli Creadesign®, vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.

Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados Creadesign®, disponibles bajo petición.

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

B-s2, d0

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

150 cm
140 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

70 / 100

* Acceptation et validation par notre bureau d'études - quantité minimum de 500 m² - Acceptance and validation by our technical office required - quantity minimum of 500 m² - Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro - Mindestmenge 500 m² - Accettazione e convalida dal nostro ufficio tecnico - quantità minima di 500 mq. - Aceptación y validación por nuestra sociedad requerida - cantidad minima de 500 m².



Certificat de conformitate CE
 N° 0071 - CPR - 17775 rev.3



Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiation exposure and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Mirror®



Architecte : Cabinet Saguez et Partners de Paris.



Barrisol® Mirror® - design : Stächelín GmbH



Design : Barrisol



Architecte : Brodebeck

Existe en 5 autres finitions - Available in 5 other finishes - Erhältlich in 5 verschiedenen Ausführungen - Disponibile in 5 altre finizioni - Disponibile en 5 acabados



BHMS 1

MIRROR® Argent
MIRROR® Silver
MIRROR® Silber
MIRROR® Argento
MIRROR® Plata



BHMG 1

MIRROR® Or
MIRROR® Gold
MIRROR® Gold
MIRROR® Oro
MIRROR® Oro



BHMC 1

MIRROR® Cuivre moiré
MIRROR® Copper Moiré
MIRROR® Kupfer Moiré
MIRROR® Rame Moiré
MIRROR® Cobre Moiré



BHMN 1

MIRROR® Noir
MIRROR® Black
MIRROR® Schwarz
MIRROR® Nero
MIRROR® Negro



BHME 1

MIRROR® Etain moiré
MIRROR® Tin Moiré
MIRROR® Zinn Moiré
MIRROR® Stagno Moiré
MIRROR® Estaño Moiré



BHMC 2

MIRROR® Cuivre
MIRROR® Copper
MIRROR® Kupfer
MIRROR® Rame
MIRROR® Cobre



Architecte : ESTUDIO AODENMARIO



Architecte : Nathalie ALVERGNAT



Architecte : Diskson Interior Design

Nous recommandons d'utiliser cette finition essentiellement au plafond. Si vous souhaitez l'utiliser en mural, veuillez nous consulter au préalable. - *This finish is designed for ceiling application essentially. Before considering any wall application, please consult us.* - *Wir empfehlen, diese Ausführung zur Deckengestaltung zu verwenden. Falls Sie diese Ausführung an Wänden einsetzen möchten, bitte kontaktieren Sie uns vorab.* - *Raccomandiamo di utilizzare questa finitura essenzialmente per soffitto. Se volete usarla a parete, vi preghiamo di contattarci prealabilmente.* - *Recomendamos la utilización de este acabado para de para techo unicamente. Si desea aplicarlo en murales, conviene consultarnos previamente*

Imprimez vos images - Print your own images - Bedrucken Sie Ihre eigenen Bilder Stampare le Vs immagini - Imprimir sus imágenes

Toile imprimée - Printed sheet
Bedruckte Folie - Telo stampato
Tela impresa



Éléments à fournir - Elements to provide for printing - Benötigte Daten für Ihre Bestellung - Elementi da fornire
Elementos que proporcionar

Positionnement de l'image - Image position
Bildpositionierung - Posizionamento dell'immagine
Localización de la imagen





Image à fournir - Image to provide for printing
Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen











Couleurs - Colours
Farben - Colori - Colores
CMJN

Fichier - File
Datey - Archivio - Archivio
TIFF, EPS, JPG

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

ACOUSTICS®
A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm
A40 : ≤ 200 cm.



Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire
Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information
Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
Studio di fattibilità e convalida dell'immagine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare
Estudio de viabilidad y validación de la imagen por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme Mirror®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande.
To see the visual effects of the Mirror® line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.
Um den visuellen Effekt der Folien Mirror® wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.
Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli Mirror®, vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.
Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados Mirror®, disponibles bajo petición.

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten
Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

B-s2, d0

Largueur d'impression sans soudure - printed width without seem - Druckgröße übergangslos
Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresión sin soldadura

130 cm
140 cm

Délais d'impression - printing lead-time - Druckbearbeitungsdauer - Tempi di stampa
Plazos de impresión

*****3 semaines**
weeks - Wochen - semanas - semanas



***** Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.**
Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les toiles de la gamme des Laqués, peuvent présenter de petites marques liées au processus de fabrication. Les reflets dans le laqué peuvent varier en fonction des formes, séparations et autres. En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. The reflections in the lacquer finish may vary depending on the shapes, separations and others. Small marks being a part of the manufacturing process may be present in the lacquered line. Depending on the intensity of the solar radiation exposure and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Der Spiegeleffekt der Lackfolien kann je nach Form, Aufteilung und weiteren Faktoren variieren. Die Lackdecken können kleine Druckstellen, verbunden mit dem Herstellungsprozess aufweisen. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. Il riflesso dei teli laccati può variare in funzione delle forme create e di varie condizioni ambientali. E' possibile che i teli laccati presentino dei piccoli segni dovuti al processo di produzione del telo. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera della stanza (es: presenza di fumo), la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Los reflejos de las telas lacadas pueden variar en función de las formas, separaciones y otros. Podrían aparecer ligeras marcas debido al proceso de fabricación en las telas lacadas. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Avertissement : L'utilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise à crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour l'utiliser ou en avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute responsabilité en cas de manquement à cette procédure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or current image licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs- und Bildrechte gegenüber dem Urheber einer Druckvorlage gewahrt sind. Für die Einreichung einer Druckvorlage muss die Genehmigung des Künstlers oder das Abdrucksrecht für das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhaber eingeholt werden. Barrisol übernimmt keine Verantwortung für ohne Genehmigung ge-druckte Motive.
Avvertimento : L'utilizzazione di altre foto da quelle proposte da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un'immagine per la stampa, occorre ottenere l'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilità in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilización de fotografías distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es necesario tener la autorización de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproducción. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento

Effets matière®




Réalisation : Lodge Hemera



Design : Barrisol - Normalu SAS



Design : Barrisol - Normalu SAS



BEM 01 Ronce de Noyer*




BEM 03 Cuir Havane*



BEM 14 Bambou Tibet*



BEM 04 Métal Iridescent*




BEM 13 Fleur White*



BEM 15 Bambou Blanc*



BEM 10 Fleurs noires*



BEM 11 Fleurs blanches*



BEM 12 Impulsions*

Collection Or - Gold collection - Kollektion Gold - Collezione oro - Colección Oro



BEM 07 Or Iridescent*



BEM 08 Feuille d'Or*



BEM 09 Or brossé*

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales

Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme des Effets Matières®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande.


To see the visual effects of the «Effets Matière®» line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.

Um den visuellen Effekt der Folien «Effets matières®» wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.


Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli «Effets Matières®», vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.

Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados Efectos materias (Effets Matières®), disponibles bajo petición.

ACOUSTICS® A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm / A40 : ≤ 200 cm.



PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

B-s3, d0

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

*140 cm
135 cm

**248cm
240 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

20 - 30 / 100



Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Certificat de conformitate CE
N° 0071 - CPR - 23811 rev.1



Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen, eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Les Effets Béton®



Architecte : Karel Mrázek



Design : Barrisol - Normalu SAS



Design : Barrisol - Normalu SAS




BEB01



BEB02



BEB03



BEB04



BEB05



BEB06



BEB07



BEB08




BEB09

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales

Imprimez votre visuel - Print your own images - Bedrucken Sie Ihre eigenen Bilder Stampare le Vs immagini - Imprimir sus imágenes

Toile imprimée - Printed sheet
Bedruckte Folie - Telo stampato
Tela impresa



Elements à fournir - Eléments to provide for printing - Benötigte Daten für Ihre Bestellung - Elementi da fornire
Elementos que proporcionar

Positionnement de l'image - Image position
Bildpositionierung - Posizionamento dell'immagine
Localización de la imagen





Image à fournir - Image to provide for printing
Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen




Couleurs - Colours
Farben - Colori - Colores
CMJN

Fichier - File
Datey - Archivio - Archivio
TIFF, EPS, JPG

ACOUSTICS®

A30 : ≤ 220 cm



Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire

Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information

Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Studio di fattibilità e convalida dell'immagine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare

Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco -
Clasificación al fuego

B-s2, d0

B-s1, d0
rétro-éclairée - backlit -
hinterleuchtet -
retroilluminato - retroillu-
minada

Largeur d'impression sans soudure - Printed width without seem - Druckgröße übergangslos

Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresión sin soldadura

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

248 cm
← 240 cm

Délais d'impression - Printing lead-time - Druckbearbeitungsdauer - Tempi di stampa

Plazos de impresión

3 semaines*
weeks - Wochen - settimane - semanas



Certificat de conformitate CE
N° 0071 - CPR - 22896 rev. 1



(1) Commande spéciale - Special order - Sonderbestellung - Ordine speciale - Pedido especial

* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

← Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Avertissement : L'utilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise à crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour l'utiliser ou en avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute responsabilité en cas de manquement à cette procédure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or current image licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs- und Bildrechte gegenüber dem Urheber einer Druckvorlage gewahrt sind. Für die Einreichung einer Druckvorlage muss die Genehmigung des Künstlers oder das Abdrucksrecht für das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhaber eingeholt werden. Barrisol übernimmt keine Verantwortung für ohne Genehmigung ge-druckte Motive. **Avvertimento :** L'utilizzazione di altre foto da quelle proposte da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un'immagine per la stampa, occorre ottenere l'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilità in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilización de fotografías distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es necesario tener la autorización de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproducción. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento

Les Effets Bois®



Design : Barrisol - Normalu SAS



Design : Barrisol - Normalu SAS



Design : Barrisol - Normalu SAS



BEW01



BEW02



BEW03



BEW04



BEW05



BEW06



BEW07




BEW08



BEW09



BEW10




BEW11

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales

Imprimez votre visuel - Print your own images - Bedrucken Sie Ihre eigenen Bilder Stampare le Vs immagini - Imprimir sus imágenes

Toile imprimée - Printed sheet
Bedrúckte Folie - Telo stampato
Tela impresa



Elements à fournir - Eléments to provide for printing - Benötigte Daten für Ihre Bestellung - Elementi da fornire
Elementos que proporcionar

Positionnement de l'image - Image position
Bildpositionierung - Posizionamento dell'immagine
Localización de la imagen





Image à fournir - Image to provide for printing
Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen




Couleurs - Colours
Farben - Colori - Colores
CMJN

Fichier - File
Datey - Archivio - Archivo
TIFF, EPS, JPG

ACOUSTICS®

A30 : ≤ 220 cm



MICROACOUSTIC

A30 - Ø0.2mm

Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire

Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information

Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Studio di fattibilità e convalida dell'immagine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare

Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco -
Clasificación al fuego

B-s2, d0

B-s1, d0
rétro-éclairée - backlit -
hinterleuchtet-
retroilluminato - retroilumi-
minada

Largueur d'impression sans soudure - Printed width without seem - Druckgröße übergangslos

Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresión sin soldadura

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

248 cm
← → 240 cm

Délais d'impression - Printing lead-time - Druckbearbeitungsdauer - Tempi di stampa

Plazos de impresión

3 semaines*
weeks - Wochen - settimane - semanas



Certificat de conformitate CE
N° 0071 - CPR - 22896 REV. 1



(1) Commande spéciale - Special order - Sonderbestellung - Ordine speciale - Pedido especial

* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

← → Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Avertissement : L'utilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise à crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour l'utiliser ou en avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute responsabilité en cas de manquement à cette procédure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or current image licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs- und Bildrechte gegenüber dem Urheber einer Druckvorlage gewahrt sind. Für die Einreichung einer Druckvorlage muss die Genehmigung des Künstlers oder das Abdrucksrecht für das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhaber eingeholt werden. Barrisol übernimmt keine Verantwortung für ohne Genehmigung ge-druckte Motive. **Avvertimento :** L'utilizzazione di altre foto da quelle proposte da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un'immagine per la stampa, occorre ottenere l'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilità in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilización de fotografías distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es necesario tener la autorización de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproducción. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento

Les Effets Brique®



Design : Barrisol - Normalu SAS



Design : Barrisol - Normalu SAS



Design : Barrisol - Normalu SAS



BEK01



BEK02



BEK03



BEK04



BEK05



BEK06



BEK07



BEK08



BEK09



BEK10




BEK11

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales

Imprimez votre visuel - Print your own images - Bedrucken Sie Ihre eigenen Bilder Stampare le Vs immagini - Imprimir sus imágenes

Toile imprimée - Printed sheet
Bedrúckte Folie - Telo stampato
Tela impresa



Elements à fournir - Eléments to provide for printing - Benötigte Daten für Ihre Bestellung - Elementi da fornire
Elementos que proporcionar

Positionnement de l'image - Image position
Bildpositionierung - Posizionamento dell'immagine
Localización de la imagen





Image à fournir - Image to provide for printing
Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen




Couleurs - Colours
Farben - Colori - Colore
CMJN

Fichier - File
Datey - Archivio - Archivo
TIFF, EPS, JPG

ACOUSTICS®

A30 : ≤ 220 cm



Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire

Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information

Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Studio di fattibilità e convalida dell'immagine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare

Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco -
Clasificación al fuego

B-s2, d0

B-s1, d0
rétro-éclairée - backlit -
hinterleuchtet -
retroilluminato - retroillu-
minada

Largeur d'impression sans soudure - Printed width without seem - Druckgröße übergangslos

Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresión sin soldadura

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projekt Konfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

248 cm
←→ **240 cm**

Délais d'impression - Printing lead-time - Druckbearbeitungsdauer - Tempi di stampa

Plazos de impresión

3 semaines*
weeks - Wochen - setimanas - semanas



Certificat de conformitate CE
N° 0071 - CPR - 22896 REV. 1



⁽¹⁾ Commande spéciale - Special order - Sonderbestellung - Ordine speciale - Pedido especial

* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

←→ Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiation exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Avertissement : L'utilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise à crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour l'utiliser ou en avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute responsabilité en cas de manquement à cette procédure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or current image licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs- und Bildrechte gegenüber dem Urheber einer Druckvorlage gewahrt sind. Für die Einreichung einer Druckvorlage muss die Genehmigung des Künstlers oder das Abdrucksrecht für das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhaber eingeholt werden. Barrisol übernimmt keine Verantwortung für ohne Genehmigung ge-druckte Motive. **Avvertimento :** L'utilizzazione di altre foto da quelle proposte da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un'immagine per la stampa, occorre ottenere l'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilità in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilización de fotografías distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es necesario tener la autorización de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproducción. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento

Print your mind®



Arch. : Geert Devolder / Arch. int. : The office - Stéphanie Laporte



Barrisol® imprimé - Réalisation : Simon Norris



Architecte : Milewski Piotr

Portfolio - Portfolio - Fotokatalog - Collezione d'immagini - Fototeca



Musée d'impression sur étoffe

Art de la table - Food and beverage
Essen und trinken - Arti del tavolo
Artes de la mesa

Faune - Animals - Tieren - Fauna - Fauna



Eau - Water - Wasser - Aqua - Agua



Roses - Roses - Rosen - Rose - Rosas



Divers - Various - Verschieden - Varie - Varios


Merveilles - Wonders of the world -
Weltwunder - Meraviglie - Maravillas

Zen

Découvrez toutes les images de notre portfolio sur www.barrisol.com, ou dans notre brochure *Print your Mind*.
Discover all the images available in our collection on our website www.barrisol.com, or in our *Print Your Mind* documentation
Alle Fotos finden Sie auf der Webseite www.barrisol.com, oder in unserer Broschüre *Print your Mind*
Scoprite tutte le immagini del nostro portfolio su www.barrisol.com, o nella nostra brochure *Print your Mind*.
Descubra todas las imágenes de nuestra fototeca en www.barrisol.com, o en nuestro folleto *Print your Mind*.

Imprimez vos images - Print your own images - Bedrucken Sie Ihre eigenen Bilder Stampare le Vs immagini - Imprimir sus imágenes

Toile imprimée - Printed sheet
Bedrúckte Folie - Telo stampato
Tela impresa



Elements à fournir - Eléments to provide for printing - Benötigte Daten für Ihre Bestellung - Elementi da fornire
Elementos que proporcionar

Positionnement de l'image - Image position
Bildpositionierung - Posizionamento dell'immagine
Localización de la imagen





Image à fournir - Image to provide for printing
Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen




Couleurs - Colours
Farben - Colori - Colores
CMJN


Fichier - File
Datey - Archivio - Archivio
TIFF, EPS, JPG

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN PERFORAZIONE - PERFORACIÓN


ACOUSTICS®
A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm
A40 : ≤ 200 cm.




MINIPERF
A40 - Ø0.5mm



MEDIPERF
P10 - Ø1mm




MEZZOPERF
P20 - Ø1mm




SOLAPERF
P50 - Ø2.8mm




MAXIPERF
P60 - Ø4mm



MEGAPERF
P70 - Ø4mm



OMEGAPERF
P80 - Ø4.5mm



XYLOPERF
P85 - Ø5mm

Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire
Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information
Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
Studio di fattibilità e convalida dell'immagine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare
Estudio de viabilidad y validación de la imagen por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten
Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

B-s2, d0
couleurs claires
light colours - hell Farben
colori chiari - colores claros

B-s3, d0
couleurs sombres
dark colours - dunkel Farben
colori scuro - colores oscuro

Largeur d'impression sans soudure - Printed width without seam - Druckgröße übergangslos
Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresión sin soldadura

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni di tali e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

156 cm
150 cm

206 cm
200 cm

248 cm⁽¹⁾
240 cm

Délais d'impression - Printing lead-time - Druckbearbeitungsdauer - Tempi di stampa
Plazos de impresión

3 semaines*
weeks - Wochen - settimane - semanas



Certificat de conformitat CE
N° 0071 - CPR - 2298 REV.1



⁽¹⁾ Commande spéciale - Special order - Sonderbestellung - Ordine speciale - Pedido especial

* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiation exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Avertissement : L'utilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise à crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour l'utiliser ou en avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute responsabilité en cas de manquement à cette procédure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or current image licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs- und Bildrechte gegenüber dem Urheber einer Druckvorlage gewahrt sind. Für die Einreichung einer Druckvorlage muss die Genehmigung des Künstlers oder das Abdrucksrecht für das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhaber eingeholt werden. Barrisol übernimmt keine Verantwortung für ohne Genehmigung ge-druckte Motive. **Avvertimento :** L'utilizzazione di altre foto da quelle proposte da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un'immagine per la stampa, occorre ottenere l'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilità in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilización de fotografías distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es necesario tener la autorización de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproducción. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento

Perfodesign®




Design : Barrisol - Normalu SAS




Design : Barrisol - Normalu SAS




Architecte : Philippe Biernaux



BSP A cœurs




BSP B ronds




BSP C love



BSP E love Paris




BSP P cercles aléatoires



Créez votre perforation - Create your own perforation

Kreieren Sie Ihre eigene Perforierung - Create la vostra perforazione

Crear su perforación



**A : min. 0.3 mm
max. 100 mm**

**B : min. 0.3 mm
max. 100 mm**



**Ø : min. 0.3 mm
max. 100 mm**

Taux d'ouverture maximum recommandé - Maximum recommended open area
Maximale Folieöffnungsgrad empfohlen - Tasso d'apertura del telo massimo consigliato
Tasa de apertura de la tela máxima aconsejada

30%



Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire.

Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information.

Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Studio di fattibilità e convalida dell'immagine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare.

Estudio de viabilidad y validación del motivo por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria.

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten
 Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

Se référer au classement de la toile utilisée
Please refer to the chosen sheet classification
Bitte beziehen Sie sich auf das Brandverhalten der benutzten Folie
Riferirsi alla certificazione di reazione al fuoco del telo utilizzato
Gracias por consultar la clasificación al fuego de la tela utilizada

Largeur de perforation - perforated width - Perforierungsgröße
 Misura della perforazione - Ancho de perforación

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektanforderung möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

156 cm	206 cm	248 cm
◀ ▶ 150 cm	◀ ▶ 200 cm	◀ ▶ 240 cm

Délais de perforation - perforation lead-time - Perforierungsfrist
 Tempi di perforazione - Plazos de perforación

6 semaines*
weeks - Wochen - semanas - semanas



* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

◀ ▶ **Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.**



En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposure and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Quelques projets - Some projects - Einige Projekten - Alcuni progetti - Algunos proyectos



Barrisol® 3D® - Architecte : ng. Arch. Michal Kutálek



Barrisol® Lumière® - Architecte : RSP Interiors Pte Ltd



Barrisol® Lumière® - Designer : Ross Lovegrove for Barrisol - Normalu SAS



Barrisol® 3D® - Architectes : Hilka Majja Antila, Markus Jakas and Bassel Dalloul pour Architect bureau Numminen Antila & Co



Barrisol® Lumière® Acoustics® - Architecte : Zaha Hadid



Barrisol® Lumière® - Architecte : Transform



Barrisol® Lumière® - Architecte : Arq. Manuel J. FEO OJEDA



Barrisol® Lumière® - Architecte : Grassi



Barrisol® Mat - Architecte : Willem



Barrisol® Mirror® - Architecte : Cabinet Saguez et Partners de Paris.



Barrisol® Satiné, Acoustics® et fibres optiques



Barrisol® Laqué - Designer : Mina Karagianni



Barrisol® Lumière® 3D® - Designer : Benoy



Barrisol® Lumière® 3D® - Architecte : Wlclaw Matlok & Magdalena Dendewicz-Matlok



Barrisol® Print your mind® - Architecte : Dr. Salvador Perez Arroyo



Barrisol® Print your mind® Lumière® - architecte : Jacco van Duin Design



Barrisol® Lumière® - Architecte : Burkhatter y Corripio / Aguirre Newman



Barrisol® Laqué® - Architecte : Synapse



Barrisol® Lumière® 3D - Architecte : NAGUI SABET




Barrisol® Mat - Musée Casa Enzo Ferrari - Modène - Italie - architecte : Jan Kaplicky (Future Systems) et Andrea Morgante (Shiro Studio)



Barrisol® Lumière® - Architecte : Burdiflek



Barrisol® Lumière® 3D® - Architecte : Aedas Architects



Barrisol® Lumière® - Architecte : Ronald Lu & Partners



Barrisol® Lumière® - Architecte : 3XN



Barrisol® laqué - arch. : Ivan Alexandrov



Barrisol® laqué : réalisation : Colin




Barrisol® laqué



Barrisol® laqué - designer : Mina Karagianni



Barrisol® mat




Barrisol® mat



Barrisol® laqué - architect : van Alexandrov



Barrisol® laqué



Barrisol® laqué



Barrisol® mat - arch. : Geert Devolder / arch. int. : The Office - Stephanie Laporte



Barrisol® fibres optiques



Barrisol® mat



Architect : Stanley Saitowitz Office / Natoma Architects, Inc.



Designer : BS GROUP Taleh Aliyev



Architect : Chapman Taylor architects



Designer : Addon



Architect : Jose Francisco Moya Carrasco.



Architect : Lemay et associés



by Maserati



Architect : Mistri Hardaway



Architect : Schulmann & Associates



Designer : Craft 312 studio



Designer : Plural Design, Mr. Samjad Kandilat



Architect : Architectenbureau Paul de Ruiter



Architect : Hilmat Aliyev - Designer : Marina Lisova



by Rolls-Royce



Architect : HKS, Inc.



Architect : Zaha Hadid



Designer : CSI (Coral Supplies & Interiors LLC)



Designer : Hakan KÜLAHÇI/ART Mim



Designer : BS GROUP Taleh Aliyev



Designer : BOYTORUN Mimarlık



Architect : Samad Gashov - Designer : Ruslan Habibov



Designer : Devrim TURAN



Architect : Architectenbureau Paul de Ruiter



Architect : ARCANES MINOTAURE - JF BRODBECKT



Barrisol® laqué & fibres optiques



Barrisol® mat et chemin lumineux



Barrisol® laqué & imprimé



Barrisol® lumière & cadres ouvrants



Barrisol® laqué



Barrisol® mat



Barrisol® blanc mat



Barrisol® blanc mat



Cadre modulaire Barrisol® et cadre ARCOLIS® - Architect : ARCANES MINOTAURE - JF BRODEBECK



Barrisol® mat



Barrisol® satiné




Mur Artolis® by Barrisol® : Architect : Adins Van Looveren



LE N°1 MONDIAL DU PLAFOND TENDU / WORLD N°1 OF STRETCHED CEILING

Collection 2017



BARRISOL® NORMALU® S.A.S.
Route du Sipes | 68680 Kembs | France
Tel. : +33 (0)3 89 83 20 20
Fax : +33 (0)3 89 48 43 44
Email : mail@barrisol.com



reddot award 2015
best of the best

www.barrisol.com



CERTIFIÉ PAR UN
LABORATOIRE
INDÉPENDANT
(LNE)
CERTIFIED BY AN
INDEPENDENT
LABORATORY



union des fabricants **unifab**
POUR LA PROTECTION INTERNATIONALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE



Entreprise
du Patrimoine
Vivant